

PVC HARDLINE



PROTISKLUZNOST





100%
RECYKLOVATELNÉ



VNITŘNÍ KVALITA
VZDUCHU

PRODUCT INFORMATION | INFORMACE O VÝROBKU | INFORMÁCIE O VÝROBKU

Level of use Třída použití Trieda použitia	EN ISO 10874	33 – 42  
Total thickness Celková tloušťka Celková hrúbka	EN ISO 24346	2,30 mm
Wear layer Nášlapná vrstva Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	0,70 mm
Total weight/m ² Celková hmotnosť Celková hmotnosť	EN ISO 23997	ca. 2.200 g
Heterogeneous PVC Heterogenní PVC Heterogénné PVC	EN ISO 10582	

SIZE & PACKING | VELIKOST & BALENÍ | VEĽKOSŤ & BALENIE

Width Šírka Šírka	EN ISO 24341	2 - 4 m
Standard length Standardní délka Štandardná dĺžka	EN ISO 24341	ca. 30 m
Weight of standard roll Hmotnost standardní role Hmotnosť štandardnej role		ca. 134 - 268 kg

TEST RESULTS | VÝSLEDKY TESTŮ | VÝSLEDKY TESTOV

Inflammability Reakce na oheň Reakcia na oheň	EN 13501	Bfl-S1
Slip resistance Protiskluznost Protišmykovost	EN 13893	DS
Slip restraint Omezení skluzu Obmedzenia skľuzu	DIN 51130	R10
Residual indentation certified Trvalá deformace Trvalá deformácia certifikovaná	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
Furniture leg resistance Odolnost na zatížení nábytkem	EN ISO 16581	Very good Velmi dobrá Veľmi dobrá
Curling Kroutivost Krúťivosť	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Electrical resistance Elektrický odpor Elektrický odpor	EN ISO 10965	10 ⁹ Ohm
Static electrical propensity Vliv statické elektřiny Vplyv statickej elektriny	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)
Dimensional stability Rozměrová stálost Rozmerová stálosť	EN ISO 23999	<0,10% (norm ≤ 0,40%)
Heat insulation Tepelná izolace Tepelná izolácia	EN ISO 12664	0,0195 (m ² .K/W)
Thermal conductivity Tepelný odpor Tepelný odpor	EN 12524	0,25 W(m.K)
Abrasion group Skupina otěru Skupina oderu	ISO 10582	Typ I
Indoor air quality Vnitřní kvalita vzduchu Vnútorná kvalita vzduchu		LOW VOC
Acoustic insulation Zvuková izolace Zvuková izolácia	EN ISO 717-2	ΔLw 13 dB
Castor chair resistance Odolnost na kolečkovou židli Odolnost na kolieskovú stoličku	ISO 4918	Very good Velmi dobrá Veľmi dobrá
Castor type Typ kolečka Typ kolieska	EN 12529	Type W
Light fastness Stálobarevnost Stáľofarebnosť	ISO 105B02	6-7
Underfloor heating Podlahové topení Podlahové kúrenie	EN 12524	Suitable Vhodné Vhodné
Resistance to chemicals Odolnost proti chemikáliím Odolnosť proti chemikáliám	EN ISO 26987	Very good Velmi dobrá Veľmi dobrá
Hot welding Tepelné svařování Tepelné zvarovanie		Weldingrods on demand Svařovací šňůry na vyžádání Zvaracie šňůry na vyžiadanie
Cold welding Svařování za studena Zvarovanie za studena	Invisiweld	Suitable Vhodné
Warranty years Záruka Záruka		5

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use as determined in our General Warranty Conditions.

Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení v případě běžného používání jak uvedeno v všeobecných záručních podmínkách.

Záruka sa vztahuje na výrobné chyby a na predčasné opotrebovanie spôsobené štandardným užívaním ako popísané vo všeobecných záručných podmienkach.

CZ220218



HETEROGENEOUS VINYL