In-Tense WFB

arc edition

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufting 1/10" plain saxony Tufté 1/10" Saxony uni Getuftet 1/10" Uni-Saxony Getuft 1/10" uni Saxony
PILE MATERIAL COMPOSITION DU VELOURS POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 IMPREL® Opal
PRIMARY BACKING SUPPORT TRÄGERMATERIAL TUFTDOEK	Woven PP PP tissé PP Bändchen Geweven PP
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKEN TAPIJTRUG	Twinback
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 1.800 gr/m²
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 2.600 gr/m²
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLHÖHE POOLHOOGTE	Ca. 9 mm
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTAL GESAMTHÖHE TOTALE DIKTE	Ca. 12 mm
TUFT DENSITY NOMBRES DE POINTS NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 240.000/m²
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0,160 g/cm³
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 23/32 - LC5
CASTOR CHAIR SUITABILITY CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 B: occasional use
STAIR SUITABILITY ESCALIERS TREPPENEIGNUNG TRAPPENGESCHIKTHEID	EN 1963 B: occasional use

PERMANENTLY ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 < 2 kV
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNG GELUIDSISOLATIE	ISO 140-8 32 dB ΔLw
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD	ISO 354 0,30 αw
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0,22 m² K/W
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ A LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5-6
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4-5
FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 Cfl-s1 (if glued)
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
NUMBER OF COLOURS NOMBRES DE COULEURS ANZAHL FARBEN AANTAL KLEUREN	13
WIDTH LARGEUR BREITE BREEDTE	EN ISO 3018 ca. 400 cm

EN14041

CE

21

ITC CO BV
Kanegemstraat 15 - BE 8700 Tielt

DOP: 1011#IE0ACV

Textile Floor Covering EN1307
Notified body 2401

my.itc-carpets.com

Suitable for Allergic Persons
Wall to wall carpet of allergen-tested material
3.2-2384/05

REG. NR
30AE22D2
www.pro-dis.info

06/22 All rights reserved to alter technical specifiation I Sous réserve de modifications techniques I
Unter Vorbehalt von technischen Änderungen I Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties

ITC CO BV - Kanegemstraat 15 - B-8700 Tielt - Belgium - T +32 (0)51 42 44 11 - info@arcedition.com - www.arcedition.com