

Gora v

1/10" scroll

100% polyamide

RUG

Texflor®

POOLHOOGTE

± 7 mm

TOTALE HOOGTE

± 9 mm

POOLGEWICHT

± 375 g/m²

TOTAAL GEWICHT

± 1.210 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²

± 189 000

AANBEVOLEN LEGWIJZE

- Universele fixeerlijm
- Verhuislijm

GEBRUIK

- Klasse 22: Huishoudelijk
- Comfort: 1
- Geschikt v. vloerverwarming
- Brandklasse: E_{fl} EN 13501-1

1/10" scroll

100% polyamide

DOSSIER

Texflor®

HAUTEUR DU VELOURS

± 7 mm

HAUTEUR TOTALE

± 9 mm

POIDS DU VELOURS

± 375 g/m²

POIDS TOTAL

± 1.210 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²

± 189 000

POSE PRÉCONISÉE

- Produit de maintien
- Fixateur

UTILISATION

- Classe 22: Domestique moyen
- Confort: 1
- Classement: feu E_{fl} EN 13501-1
- Compatible avec sol chauffant
- Résistance thermique:
ISO 8302: 0.11 m² K/W

1/10" scroll

100% Polyamide

RÜCKEN

Texflor®

POLHÖHE

± 7 mm

GESAMTHÖHE

± 9 mm

POLGEWICHT

± 375 g/m²

GESAMTGEWICHT

± 1.210 g/m²

NOPPEN/M²

± 189 000

EMPFOHLENE VERLEGEART

- Universalfixierung
- Wiederaufnahmeklebstoff

EINSATZ

- Klasse 22: mittel
- Komfort: 1
- Baust.klasse E_{fl} EN 13501-1
- Geeignet f. Fussbodenheizung
- Wdw. ISO 8302: 0.11 m² K/W

1/10" scroll

100% polyamide

BACKING

Texflor®

PILE HEIGHT

± 7 mm

TOTAL HEIGHT

± 9 mm

PILE WEIGHT

± 375 g/m²

TOTAL WEIGHT

± 1.210 g/m²

TUFT DENSITY/M²

± 189 000

INSTALLATION METHOD

- Release bond

USAGE

- Class 22: Medium domestic
- Comfort: 1
- Fire resist. E_{fl} EN 13501-1
- Suitable f. floorheating



Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification
↔ ca 93 cm ⇕ ca 30 cm

Gora	002	039	106	213	283	382	482	578	623	822	881	900
ca 3m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ca 4m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ca 5m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



ITC _ Kanegemstraat 15 _ B-8700 Tielt TEL. +32 51 42 44 11 FAX +32 51 42 44 85